



TW Turb

65S0X0000



TW Turb ist ein Sensor aus der modular aufgebauten TW Master Serie von TriOS, einem der weltweit führenden Hersteller für optische Messtechnik. Er ist speziell für die präzise Analyse von Trübung in Trinkwasser entwickelt und erfüllt höchste Ansprüche an Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Der Messbereich ist auf die Anforderungen der Trinkwasserüberwachung zugeschnitten. Durch die nahtlose Integration mit dem Versorgungs- und Kommunikationsmodul TW PS300 können die Messdaten mühelos in bestehende Systeme übertragen werden.

Der TW Turb-40 ist mit einer Infrarotlichtquelle ausgestattet, welche Licht bei einer Hauptwellenlänge von 860 nm aussendet. Der Detektor weist eine hohe Empfindlichkeit bei 860 nm auf. Der TW Turb-W40 verwendet als Lichtquelle eine Weißlichtquelle und verfügt über einen Detektor, der eine spektrale Spitzenempfindlichkeit zwischen 400 nm und 600 nm aufweist.

Die Flexibilität der TW Master Serie ermöglicht es, individuelle Kombinationen zu erstellen und weitere Parameter gemäß den Anforderungen der jeweiligen Anwendung zu erfassen. Die Module sind mit Abmessungen von nur 160 mm x 280 mm x 108 mm kompakt und können problemlos in nahezu jede Installation integriert werden. Die einfache Montage und die Möglichkeit zur Anpassung an individuelle Anwendungsanforderungen machen die TW Master Serie zur idealen Wahl zur Erreichung von höchsten Standards in der Wasseranalytik.

Vorteile

- Präzise Analyse von Trübung
- Individuelle, modulare Zusammensetzung
- Einfache Montage und Konfiguration
- Schnelle Reinigung

Anwendungen

- Trinkwasserüberwachung in Wasserversorgungssystemen
- Qualitätskontrolle in Kläranlagen
- Forschungsprojekte zur Wasserqualität
- Umweltmonitoring

Technische Spezifikationen

TW-Turb-40 / TW Turb-W40

	TW Turb-40	TW Turb-W40
Anwendung	Trink-, Grund- und Oberflächenwasser	
Messtechnik - Lichtquelle	IR LED 860 nm, FWHM* 30 nm	Weißlicht LED (Farbtemperatur zw. 2200-3000 °K)
Messtechnik - Detektor	IR Photodiode mit einer spektralen Spitzenempfindlichkeit (Peak Response) bei 860 nm	Photodiode mit einer spektralen Spitzenempfindlichkeit (Peak Response) im Bereich zwischen 400 und 600 nm
Messprinzip	Nephelometrie	
Parameter	Trübung in FNU oder NTU	Trübung in NTU
Angewendete Norm	DIN EN ISO 7027-1:2016-11	EPA Method 180.1 (August 1993)

* Full Width at Half Maximum (= Halbwertsbreite)

	TW Turb-40	TW Turb-W40
Messbereich	0–40 FNU	0–40 NTU
Messgenauigkeit	$\pm (5 \% + 0,01)$ FNU	$\pm (5 \% + 0,01)$ NTU
Auflösung	0,002 FNU	0,002 NTU
Empfindlichkeit	0,005 FNU	0,005 NTU
Wiederholpräzision	$\pm (0,5 \% + \text{Nachweisgrenze})$	tbd
Nachweisgrenze	0,01 FNU	0,01 NTU

	TW Turb-40	TW Turb-W40
Linearität /Variationskoeffizient	$\leq 0,53 \%$	tbd
Messabweichung	$\leq (2 \% \text{ vom Messwert} + \text{Nachweisgrenze})$	tbd
Reproduzierbarkeit	$\leq (1 \% \text{ vom Messwert} + \text{Nachweisgrenze})$	tbd
Ansprechzeit (T90)	Sensor	20 s (nur für den Sensor)
	Gesamtsystem	90 s bei einem Durchfluss von 10 L/h

	TW Turb-40	TW Turb-W40
Aufwärmzeit	60 s	
	TW Turb-40	TW Turb-W40
Datenlogger	Interner 8 GB Speicher, kleinstes Speicherintervall 5 s	
Reaktionszeit	20 s	
Kleinstes Messintervall	3,1 s	
Querempfindlichkeiten	Fein verteilte Luftblasen	Gefärbte Lösungen, fein verteilte Luftblasen
Display	3,5 Zoll kapazitives Farb-Touchdisplay, 320x480 Pixel	
Schnittstelle - digital	RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP)	
Schnittstelle - analog	-	
Stromversorgung	12-24 VDC ($\pm 10\%$)	
Leistungsaufnahme	Typisch 2 W; Standby: 1,5 W	
Anschluss	M12 Hybrid Industriesteckverbinder, 8-pol.	
Gehäuse- material	Durchflussszelle	POM / NBR
	Sensor	Aluminium / POM / PET / Quarzglas
Abmessungen (B/H/T)	160 / 280 / 108 mm	6.3 " / 11 " / 4.25 "
Gewicht	ca. 3,8 kg	approx. 8.4 lbs
Betriebsbedingungen		
Temperatur	Probe (insitu) 0...40 °C	32...104 °F
Umgebungstemperatur	0...40 °C	32...104 °F
Min. Innendruck	0,2 bar	2.9 psi
Max. Innendruck	1 bar	14.5 psi

Durchflussmenge	Min. 6 L/h (0,1 L/min)	
	Empfohlen 30 L/h (0,5 L/min)	
	Max. 1200 L/h (20 L/min)	
Innenvolumen	Ca. 150 mL	
Transportbedingungen	0...80 °C	32...176 °F
Lagerbedingungen	0...80 °C	32...176 °F
Schutzart	IP30	
Betreuungsaufwand	Abhängig von der Wasserqualität, typisch < 0,5 h / Monat	
Kalibrier-/ Wartungsintervall	Abhängig von der Wasserqualität (typisch alle 12 Monate), regelmäßige Reinigung je nach Wasserqualität	
Systemkompatibilität	TW Master, Modbus RTU, Modbus TCP	
Garantie	1 Jahr (EU & USA: 2 Jahre)	